

Хлебопекарное оборудование (1500 кг/сутки)

Рисунок	Наименование	Описание	Модель	Произво-дитель	Габаритные размеры, мм	Мощность, кВт
Хлебопекарное оборудование						
	Мукопросеиватель	Мукопросеиватель производительность 1500 кг/ час.	SF-1-E	Sottoriva (Италия)	860x670x1130	1,1/ 380В
	Тестомесильная машина на 130 кг	Тестомесильная машина на 130 кг, муки - 80 кг, 2 скорости, 2 таймера, фиксированная дежа. Дежа и соприкасающиеся детали с тестом выполнены из нержавеющей стали	Vela 130	Sottoriva (Италия)	830x1250x1270	2,58/4,79-0,74
	Дозатор-смеситель воды MDA CA39060534	Дозировка заданного (програма/ручное) количества воды и температуры + 3°C до + 45°C. Три дисплея: количество воды, температура воды, температура теста (или другого продукта) - через выносной зонд. Возможно запрограммировать до 80 различных программ (температура + количество воды).	MDA CA39060534	Sottoriva (Италия)	370 x 275 x 140	0,50
	Монтажный комплект СК38061670		СК38061670	Sottoriva (Италия)		
	Клапан снижения давления воды СК38020024		СК38020024	Sottoriva (Италия)		
	Смесительный вентиль СК38020025		СК38020025	Sottoriva (Италия)		
	Охладитель воды	Объем накопителя : 100 л. Охлаждение от +18°C до +3° С - за 15 мин.	SP 100	Sottoriva (Италия)	700x550x1200	1,50
	Настенное крепление и дренажная труба 1 м СК38061656		СК38061656	Sottoriva (Италия)		0,37
	Насос автоклава СК38061658		СК38061658	Sottoriva (Италия)		
	Тестораскаточная машина (настольное исполнение)	Размеры рабочих поверхностей транспортёров: 500 x 750. Максимальный зазор между вальцами - 30 мм.	SFO 507	Sottoriva (Италия)	1550x870x660	
	Делитель-округлитель (полуавтомат)	30 тестовых заготовок массой от 25 до 85 гр.	SP/AR/2-T	Sottoriva (Италия)	610X590X2010	0,74
	Сетка для тестоделителя		SP AR	Sottoriva (Италия)		
	Тестоделитель SBS10/20 CA39060439	Гидравлический делитель для теста. Ножи изготовлены из нержавеющей стали. Загрузка теста - 16 кг. Масса тестовых заготовок: от 150 до 800 гр.	SBS 20 CA39060353	Sottoriva (Италия)	660x730x1180	1,50
	Багетоформирующая машина	Ширина раскатывающих транспортёров 780 мм.	FB C900043606	Sottoriva (Италия)	1060x860x1520	0,37
	Шкаф расстоечный	Туннельного типа: 2 двери, 4 тележки. Автоматическое поддержание микроклимата (влажность, температура). Рециркуляция воздуха. Основание с изоляцией	CEBB B 68/2/2	BASSANINA (Италия)	1900x2050x2300	6,00
	Печь конвекционная	Электрический обогрев. Мощный парогенератор. Возможность регулировки скорости вращения рециркуляционного вентилятора (доп. опция).	ROTOR 68	BASSANINA (Италия)	1440x1930x2200	68,00
	Тележка 600*800 Quasar 18 ур.			BASSANINA (Италия)		
	Тележка 600*800 Quasar 15 ур.					
	Тележка 600*800 Quasar 12 ур.		CAR 68/12			
	Тележка 600*400 Quasar 15 ур.		CAR 46/15			
	Противень рифленный (600x800)					
	Противень плоский (400x600)					
	Противень плоский (600x800)					
	Противень 600x800 ТАТ/68С перф.д/багет					
	Противень 600x800 TLP/68					